

Specifiche tecniche:	Technical details:
Corpo: ottone	Body: brass
Finitura: cromata	Finish: chrome plating
Collo: ottone e gomma	Neck: brass and rubber
Finitura: cromata e nero	Finish: chrome plating and black
Valvole: 1 in ottone, 1 in plastica	Valves: 1 in brass, 1 in plastic
Leva: zinco	Lever: zinc
Nr. 3 tubi flessibili con attacco 3/8"	Nr. 3 flexible hoses with 3/8 "connection
Nr. 2 tubi di lunghezza 60 cm	Nr. 2 tubes 60 cm long
Nr. 1 tubo di lunghezza 25 cm	Nr. 1 tube 25 cm long
Fori per fissaggio: 35mm	Fixing holes: 35mm
Pressione massima di lavoro: <8 bar	Max working pressure: <8 bar
Pressione di lavoro: 3-5 bar	Best Working of Water Pressure: 3-5 bar
Fornito di Kit d'installazione	Supplied with installation kit
Tutti i prodotti sono stati testati in cicli di 100.000 volte ad una alta pressione dell'acqua di 125 psi (8,6 bar)	All items have been cycle tested by 100,000 times under 125 psi (8,6 bar) high water pressure
Conforme al DM 174	In conformity with DM 174

