

Dosatore di Polifosfato per Lavatrice e/o Lavastoviglie

Washing machine and/or Dishwater Scale inhibitor with polyphosphate



Filtro anticalcare per lavatrice con polifosfati è semplice da installare protegge dalle incrostazioni di calcare, non necessita dell'intervento di un idraulico per il montaggio, si installa sul tubo di alimentazione della presa acqua della lavatrice o lavastoviglie.

Rispetto a tutti gli altri, il filtro anticalcare lavatrice di Filtri Acqua Italia® ha gli attacchi in ottone in/out 3/4" maschio/ femmina.

Il filtro anticalcare lavatrice è fornito già carico con 150 gr. di polifosfato, ad esaurimento del polifosfato occorre semplicemente ricaricare il filtro, aggiungendo 150 grammi di polifosfato.

Installazione Semplice e Veloce Easy and Quick to Install



Dosatore di Polifosfato per Lavatrice e/o Lavastoviglie

Washing machine and/or Dishwater Scale inhibitor with polyphosphate

Specifiche Tecniche

Testa: Polipropilene caricato, Vaso: SAN Trasparente, Oring: EPDM, Pressione d'esercizio: max 7° bar, Temperatura d'esercizio: 0° + 50°, Durezza max acqua: 50° Francesi (500 ppm Ca Co3), Portata: 1000 lt/h, attacchi: in/out: 3/4" maschio/femmina, in dotazione o-ring per acqua in entrata e uscita. Non utilizzabile per acqua da bere. L'acqua può essere riscaldata fino a 75°- 80° oltre il polifosfato perde gradualmente il suo effetto.

